



## РАНЕТ TH-18



Гарнитура РАНЕТ специально разработана для использования военными подразделениями и силами охраны правопорядка. Наушники гарнитуры защитят стрелка от вредного воздействия шумов на органы слуха, шумокомпенсированный микрофон позволяет надёжно поддерживать радиосвязь в группе, а благодаря встроенным микрофонам окружающего фона оператор сможет уверенно ориентироваться в обстановке вокруг.

Гарнитура РАНЕТ оснащена электроникой, обеспечивающей прослушивание окружающего пространства в стереорежиме через микрофоны внешнего окружения и защиту слуха пользователя от импульсного и постоянного шума свыше уровня 82дБ. При этом все слабые звуковые сигналы - речь, шорохи и др. усиливаются и транслируются в телефоны, предоставляя стрелку возможность своевременного реагирования на изменение обстановки.

### Основные возможности


- защита органов слуха,
- быстроразъёмный и легкозаменяемый в полевых условиях микрофон,
- простота в использовании - включил и работай,
- складывающееся оголовье,
- встроенное голосовое меню на русском языке,
- автоматическое отключение питания после 2 часов неактивности,
- возможность быстрой смены положения микрофона - левостороннее/правостороннее,
- не требует внешнего питания, может поддерживать связь в случае разрядки штатных элементов питания,
- питание 2 элемента ААА.

### Рабочие функции

- регулировка громкости,
- регулировка стерео баланса,
- регулировка времени релаксации,
- режим ТИШИНА.

### Возможности исполнения

- разъем подключения к средствам связи - NEXUS, Fisher, заказной.
- тип крепления - оголовье, крепление на шлем на рейку, зашейное.
- без гарнитуры связи.
- кабель подключения - спиральный, прямой.
- цвет чашек - черный, олива, белый, болотный, желтый.



Сделано в России

по вопросам приобретения обращайтесь по телефону:  
+7 (495) 921-4551

### Технические данные

Питание: 2 элемента ААА (1,5В)  
Время работы: не менее 80ч  
Вес нетто: 435г \*  
Диапазон рабочих температур: -40°С ... +55°С  
Температура хранения: -50°С ... +70°С

\* версия с оголовьем без элементов питания

### Значения минимальной противозумовой акустической эффективности изделия

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Заглушающая способность (дБ)	15	16	29	29	36	40	39

### Комплект поставки

Гарнитура 1шт.  
Руководство пользователя 1шт.  
Батарейки ААА 2шт.

### Соответствие стандартам

ГОСТ РВ 20.39 304-98  
ГОСТ Р 12.4.213  
ТР ТС 019/2011

